



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

문서번호	SIMS-04
개정번호	01
발효일자	2017.07.18
페이지	1 of 6

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
산소	7782-44-7	KE-27737	1072	231-956-9

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	산소
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	암모니아, 메틸 알코올, 아세틸렌 등 제조용 합성 가스의 제조; 호수나 저수지의 부영양화의 중화제; 철 및 강철 산업에서 산화제; 유리용 침출용 산화제; 약물, 약물(수의용); 금속 추출, 정제 및 처리; 종이, 펄프 산업; 로켓 추진제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	주신일가스
주소	본사 : 광주광역시 광산구 장덕동 974-1 / 하남산단 5번로 122 화성 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1327-17
긴급전화번호	본사 : 062-951-0011~4 화성 : 031-366-0799

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 가스 : 구분1 고압가스 : 압축가스
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H270 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제 H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
예방조치문구	
예방	P220 의복·(...)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오. P244 밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하십시오.
대응	P370+P376 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오.
저장	P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기	P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	산소
이명(관용명)	산소, 압축가스(Oxygen, compressed [UN1072] [Nonflammable gas]) 산소, 냉동액화가스(Oxygen, refrigerated liquid (cryogenic liquid) [UN1073] [Nonflammable gas])
CAS 번호	7782-44-7
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으십시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으십시오



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

문서번호	SIMS-04
개정번호	01
발효일자	2017.07.18
페이지	2of 6

- 나. 피부에 접촉했을 때
 - 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오
 - 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
 - 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
 - 긴급 의료조치를 받으시오
- 다. 흡입했을 때
 - 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요
- 라. 먹었을 때
 - 긴급 의료조치를 받으시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
 - 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
 - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
 - 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제
 - 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
 - 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
 - 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 정화할 수 있음
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
 - 타지는 않으나 연소를 도움
 - 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

- 다. 화재진압시 작용할 보호구 및 예방조치
 - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
 - 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오
 - 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오
 - 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
 - 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 누출원 또는 안전장치에 직접접수하지 마시오
 - 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
 - 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
 - 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
 - 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
 - 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
 - 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오
 - 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
 - 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
 - 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오
 - 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오
 - 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음
 - 누출물을 만지거나 걸어나지 마시오
 - 누출원에 직접접수하지 마시오
 - 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
 - 물질이 흩어지도록 두시오
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

문서번호	SIMS-04
개정번호	01
발효일자	2017.07.18
페이지	4of 6

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (-173 C)
머. 분자량	32.00
	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	일부는 연료와 격렬히 반응함 타지는 않으나 연소를 도움 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열 의복(···)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
다. 피해야 할 물질	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등) 연료 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 감정변화, 극도의 고통, 떨림, 폐 울혈, 경련, 흉통, 폐 이상 동상, 시력불선명
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 440.691 mg/l 96 hr
갑각류	LC50 430.164 mg/l 48 hr
조류	EC50 248.819 mg/l 96 hr
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow 0.65



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

문서번호	SIMS-04
개정번호	01
발효일자	2017.07.18
페이지	5of 6

분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	(생물농축: 일어나지 않음)
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1072
나. 적정선적명	산소 (압축된 것)(OXYGEN, COMPRESSED)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-W

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	O; R8
EU 분류정보(위험문구)	R8
EU 분류정보(안전문구)	S2, S17

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
- ICSC(타. 용해도)
 - ICSC(파. 증기밀도)
 - ICSC(하. 비중)
 - ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수)
 - HSDB(러. 점도)
 - ECOSAR(어류)
 - ECOSAR(갑각류)
 - ECOSAR(조류)
 - ICSC(잔류성)



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

문서번호	SIMS-04
개정번호	01
발효일자	2017.07.18
페이지	6of 6

HSDB(농축성)

나. 최초작성일 2015-09-08

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 01 회

최종 개정일자 2017-07-18

라. 기타 * UN 1072(OXYGEN, COMPRESSED), 1073(OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID)

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.